

Nuevo sistema de filtro MDB-2X de Barin-Plymovent®



Ampliando la gama existente de filtros **MultiDustBank** de **Plymovent®**, **Barin** presenta el nuevo **MDB-2X**.

Se trata de una unidad centralizada de filtro estacionario configurado para combinar con dos brazos/aspiradores.

El **MDB-2X** incorpora dos cartuchos de filtro con autolimpieza automática.

Cuando la presión en el filtro alcanza un determinado punto, el mecanismo de autolimpieza limpia los cartuchos de filtro por impulsos de aire comprimido, cayendo la contaminación a un contenedor, de 40 litros, situado en la base de la unidad.

Configuraciones

- **MDB-2X** está preparado para ser usado con combinaciones de 2 brazos/aspiradores.

Características Técnicas

- Equipado con panel de control.
- Rango de trabajo: 1000-2000 m³/h.
- Filtros: Contiene dos cartuchos de filtro con una superficie de filtración de 30m². (2x15m².)
- Tipo de filtro: Cart-D, redondos de fibra de poliéster.
- Clase de filtro: M / MERV11
- Estructura en chapa de acero revestido de poliéster.
- Colores: Estructura en negro RAL 9005, paneles en amarillo RAL 1004.
- Uso externo: Sí, si se protege contra la lluvia.
- Voltaje: 208-240V / 400V/480V/600V Trifásico, 50-60Hz.
- Protección: IP55
- Temperatura de trabajo: 5 a 45°C. Nominal 20°C.
- Humedad relativa máxima: 75%.

Aplicaciones

El **MDB-2X** tiene su principal aplicación en trabajos de:

- Soldadura MIG-MAG / GMAW
- Soldadura TIG
- Soldadura con hilo tubular FCAW
- Soldadura por electrodo MMAW

Para más información dirigirse a:

barin

P. I. Río Janeiro | C/Cañamarejo, 1 | 28110 Algete (Madrid)

Tel.: 91 628 14 28 | Fax: 91 629 19 96

E-mail: info@barin.es | www.barin.es

Desde 1973

barin
PLYMOVENT®

