



DC 5900 H Asbestos- Con certificado IFA



Datos Técnicos

Dimensiones (HxWxL)	1942x780x1160mm
Peso	210 kg
Entrada Ø	108mm
Manguera	5-30m.
Contenedor / sacos	75 l/ 5 pcs
Caudal entrada, máx	800 m ³ /h
Presión negativa, máx	28 kPa
Potencia	9,2 kW
Superficie filtro fino poliester	8,4 m ²
Grado de separación filtro fino EN 60335-2-69, M	99,9%
Superficie filtro HEPA	3,7 m ²
Grado de separación EN1822-1	HEPA H13
Grado de separación EN 60335-2-69 H class. Filtro Hepa	99,995 %
Nivel de ruido	75dB(A)
Clasificación IP	IP 54

Suministrado con 5 m de cable

DC 5900 H Asbestos

Ref.: 119350

9,2 kW, P 400V, 50/60 Hz, Y/D-start

En el esfuerzo para mejorar la calidad y la seguridad de los equipos de aspiración portátiles, , Dustcontrol ha decidido certificar el DC5900H Asbestos por el IFA (Instituto Alemán de Salud y Seguridad ocupacional)

El aspirador DC5900 H Asbestos está diseñado para trabajar con grandes cantidades de polvo y para un funcionamiento en continuo con el peligroso polvo de asbestos/amianto.

Al igual que los aspiradores DC1800H y DC3800H, el DC5900H Asbestos es el resultado de muchos años de pruebas y cooperación con la industria de la descontaminación cumpliendo tanto con las necesidades como con los requisitos en este tipo de industria

El DC 5900 H Asbestos está certificado para ser usado para aspirar partículas secas, dañinas y cancerígenas, incluido material de asbestos. (no válido para material combustible ni material conductivo)

Consúltenos sin compromiso:

Barin sa. Cañamarejo nº1 28110 Algete (Madrid)

T. 91.628.14.28

info@barin.es

www.barin.es